

Pos.	Designazione	Profilo/Articolo	Pezzi	Lunghezza	Osservazioni	Taglio/Dettagli
30	Ripiano PC	Lamiera 2-DC01	1	573x280	saldare 135 pos. 31	vista frontale/laterale del ripiano PC
31	Distanziale per pos. 30	Piatto 50x10 S235 JRG2	2	50	Filettare M12, saldare 135 con pos. 30	vista frontale/laterale del ripiano PC
32	Box CD, parete laterale	Lamiera 3 alu EN AW-5005	2	300x334	1 pz, forare/saldare 141	sezione B-B
33	Box CD, parete inferiore e superiore	Lamiera 3 alu EN AW-5005	2	300x194	assemblare pos. 32 intagliare, saldare 141	sezione A-A
34	Box CD, parete poster.	Lamiera 3 alu EN AW-5005	1	190x330	assemblare pos. 32 forare/rivettare	sezione A-A, B-B
35	Box CD, battuta per chiusura	Piatto 20x10 alu EN AW-6060	1	14	saldare 141 con pos. 32, a destra	sezione B-B vista intaglio cilindro
36	Box CD, porticina	Lamiera 2 CrNi 1.4301 satinata 1G	1	199x330	tagliare per pos. 39	sezione A-A, B-B vista intaglio cilindro
37	Box CD, cerniera perno	Tondo 8 CrNi 1.4301	1	340	libero	sezione A-A, B-B
38	Box CD, cerniera guida perno	L 10x10x2 CrNi 1.4301	2	30	puntare 141 con pos. 36	sezione A-A, B-B
39	Box CD, chiusura	Cilindro da avvitare MTS 31.1020.51	1		posre nella pos. 36	sezione B-B / détail vista frontale, box CD
40	Box CD, cerniera rosetta distanziale	Rosette per cerniere (BN 739) zincate	2	12x2	per pos. 37 e 38 libero	sezione A-A
41	fissaggio con telaio box CD e ripiano PC	Vite a testa cil. 6p ISO 4762 zincate	2	M12x80	con pos. 30/31/32	sezione B-B
42	Box CD, fissaggio parete poster.	Rivetto cieco TAPK 56 BS	4	4x10 alu/acciaio	pos. 34 con cassone (pos. 32 et 33)	sezione A-A, B-B
43	Box CD, cerniera vite di fissaggio	Vite senza testa 6p ISO 4026	2	M4x4	per pos. 37 e 38	sezione A-A, B-B
44	Tavolo, telaio di base	T 01.415	2	530	angaletto (2x 45°)	sezione C-C, D-D
45	Tavolo, telaio di base	T 01.415	2	520	angaletto (2x 45°)	sezione C-C, D-D, E-E
46	Tavolo, traverse, cong. con telaio pos. 5	Piatto 60x10 S235 JRG2	1	440	saldare 135 nel telaio di base pos. 44	sezione C-C, D-D
47	Tavolo parte inferiore	lamiera 3 alu EN AW-5005	1	520x510	pezzo fornito non montare	sezione C-C, D-D, E-E
48	Bordo superiore tavolo pos. 47	L 20x10x3 alu EN AW-6060	2	L= 1200	tagliare/aggiustare dal candidato	sezione C-C, D-D, E-E
49	Bordo superiore tavolo pos. 47	L 20x10x3 alu EN AW-6060	2	L= 1200	tagliare/aggiustare dal candidato	sezione C-C, D-D, E-E
50	Binario guida ripiano tastiera	U 15x15x2 ottone CuZn41Pb1Al	2	440	con pos. 45	sezione C-C, D-D, E-E
51	Fissaggio inferiore della tavola e binario	Vite a testa conica 6p ISO 10642	18	M4x8	per pos. 48/49/50	sezione C-C, D-D, E-E
52	ripiano tastiera	Lamiera 2 CrNi 1.4301 satinata 1G	1	253x526	saldare 141 con pos. 53	vista inferiore del supporto tastiera
53	ripiano tastiera parte laterale	Lamiera 2 CrNi 1.4301 satinata 1G	2	198x29	saldare 141 con pos. 52	vista inf. del sup. tast vista laterale
54	Guide ripiano tastiera	Piatto 50x10 S235 JRG2	2	240	forare per pos. 55 saldare 135	vista inf. del sup. tast vista laterale / E-E
55	Guide ripiano tastiera	Tondo 15 S235 JRG2	1	800	piegare saldare 135	vista inf. del sup. tast vista laterale / E-E
56	Incollaggio inferiore tavolo	Nastro adesivo 15x1	1	2100	per pos. 47	sezione C-C, D-D, E-E