

<u>Pos.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Profilo/articolo</u>	<u>Pz</u>	<u>Dimensione/ Lunghezza</u>	<u>Osservazioni/ figure</u>	<u>Sezioni/dettagli</u>
1	Montante, verticale	Tubo 40x30x3	2	1025	fig. 91, 30° 6 fori di fissaggio	
2	Montante, obliquo	Tubo 40x30x3	1	(490)	fig. 91, 30° 2 pezzi da tagliare	
3	Chiusura montante	Piatto 30x3	2	40		
4	Maniglia	Tubo 3/4" 26,9x2,6	1	340		
5	Traversa superiore	Tubo 25x25x3	1	330	forare	
6	Traversa inferiore	Tubo 25x25x3	1	330		
7	Piastra di fissaggio	Piatto 25x5	4	120	forare filettare	
8	Barre d'appoggio	Tondo 10	2	550		
9	Supporto per ruote parte superiore	Piatto 60x6	2	169		
10	Supporto per ruote parte laterale	Piatto 120x6	2	(200)	tagliare, forare	
11	Supporto per ruote parte frontale	Piatto 60x6	2	120	forare	
12	Asse ruote	Tondo 20 Acciaio trafilato	1	450	smussare le estremità	
13	Lamiera inferiore	TLD 5-DD11	1	450	smussare	
14	Bussola d'arresto	d1=20 Acciaio trafilato	2			DIN 705
15	Vite senza testa esagono incassato, punta piatta	Vis s t 6p c M6x8 inox	2		per pos. 14	DIN 913
16	Vite senza testa esagono incassato per pos. 1 e 11	Vis t co 6p c M8x60 inox	4			DIN 7991
17	Dado esagonale per pos. 16	Dado M8 inox	4			DIN 934
18	Rosetta senza smusso per pos.16	Rosetta M8 inox	4			DIN 125 A
19	Vite testa conica esagono incassato per pos. 1 e 7	Vis t co 6p c M6x35 inox	8			DIN 7991
20	Ruota in acciaio copertura caoutchouc e cuscinetti	FTA 1.004.458	2			