

QV Metallbaukonstrukteur/In 2013


Prüfungsfach:	Praktische Arbeit	Zeitvorgabe: 105 Min
	Grundlegende Berufsarbeit	Erstellt: Januar 2013

Aufgabe 6 *Wabenträger (Stahlbau)*

Hilfsmittel: Gemäss Formular "Richtlinien und Hilfsmittel zur Ausführung"

Aufgabenstellung:

SITUATION:



Ein Lagerplatz wird überdacht. Aus Nutzungsgründen werden dabei möglichst wenig Stützen verwendet.

Das Dach besteht, wie in der Situationsskizze dargestellt, aus Längs- und Querbindern.

Die ersten beiden Querbinder werden dabei als Wabenträger ausgebildet.

AUFGABE:


1. Zeichnen und vermessen sie auf dem Blatt Nr.6 den 8 Meter langen Wabenträger im fertigen Zustand ohne Stirnplatten und Pfettenlöcher (Siehe Querschnitt Blatt Nr.5)
Legen sie den Träger parallel zum Blattrand.
 - Grundprofil = IPE 550 (S235JR)
 - Wabenträgerhöhe = 750 mm
 - Massstab 1:25
 - keine Schweissnähte

2. Zeichnen und vermessen sie ebenfalls auf dem Blatt Nr.6 das Brennschema für den Wabenträger im Massstab 1:25.

3. Zeichnen und vermessen sie auf dem Blatt Nr.7 den Trägerstoss Det. I, gemäss beiliegender Tabelle Blatt Nr.4, im Massstab 1:5.
 - Vorder- und Seitenansicht
 - Analog PEU 413 aber auf neue Trägerhöhe angepasst
 - Zug am Unterflansch


Aufgabe 6	Kandidat/In	Nr.	Blatt	2 von 7
-----------	-------------	-----	-------	---------

Massliste für Wabenträger



Walz- träger- höhe	Schnitt- masse		Wabenträger								
			ohne Zwischenbleche				mit 200 mm hohen Zwischenblechen				
	h mm	v mm	e mm	H ₁ mm	G kg/m	J _x cm ⁴	W _x cm ³	H ₂ mm	G kg/m	J _x cm ⁴	W _x cm ³
I	Wabenträger aus I-Trägern (alte NP)										
20	60	360	280	26,2	4 430	316	480	30,3	14 230	597	
22	60	360	320	31,1	6 810	426	520	35,3	19 160	737	
24	80	414	320	36,2	7 990	499	520	40,9	22 940	882	
26	80	414	360	41,9	11 660	648	560	46,9	30 260	1080	
28	80	414	400	47,9	16 340	817	600	53,4	38 820	1290	
30	90	504	420	54,2	20 350	968	620	59,8	47 110	1520	
32	90	504	460	61,0	27 260	1180	660	67,2	59 210	1800	
34	90	504	500	68,0	35 550	1420	700	74,4	73 150	2090	
36	110	630	500	76,1	40 160	1610	700	82,9	83 310	2380	
38	110	630	540	84,0	51 230	1900	740	91,2	101 300	2740	
40	110	630	580	92,4	64 580	2220	780	99,7	122 300	3140	
42½	125	630	600	104	78 040	2600	800	112	145 800	3640	
45	125	630	650	115	100 700	3080	850	123	179 500	4210	
47½	150	837	650	128	112 300	3460	850	137	202 200	4760	
50	150	837	700	141	143 100	4090	900	150	247 100	5490	
55	175	837	750	166	197 900	5280	950	177	329 800	6940	
60	200	837	800	199	263 300	6580	1000	210	430 800	8610	
PE	Wabenträger aus PE-Trägern										
200	60	360	280	22,4	3 800	271	480	25,3	11 920	497	
220	60	360	320	26,2	5 860	366	520	29,2	16 300	627	
240	80	414	320	30,7	6 860	429	520	33,9	19 360	745	
270	80	414	380	36,1	11 400	600	580	39,7	27 950	964	
300	90	504	420	42,2	16 390	780	620	46,0	37 470	1210	
330	90	504	480	49,1	24 440	1020	680	53,0	50 960	1500	
360	110	630	500	57,1	31 280	1250	700	61,3	64 090	1830	
400	110	630	580	66,3	47 760	1650	780	70,9	89 380	2290	
450	125	630	650	77,6	69 750	2150	850	82,6	123 200	2900	
500	150	837	700	90,7	94 800	2710	900	96,1	162 300	3610	
550	175	837	750	106	123 600	3300	950	112	205 000	4320	
600	200	837	800	122	165 300	4130	1000	128	268 600	5370	

Walz- träger- höhe	Schnitt- masse		Wabenträger									
			ohne Zwischenbleche				mit 200 mm hohen Zwischenblechen					
	h mm	v mm	e mm	H ₁ mm	G kg/m	J _x cm ⁴	W _x cm ³	H ₂ mm	G kg/m	J _x cm ⁴	W _x cm ³	
HEB Wabenträger aus Breitflanschträgern HEB (DIN, IPB)												
200	60	360	280	61,3	11 400	815	480	66,1	34 600	1440		
220	60	360	320	71,5	17 000	1060	520	76,4	49 600	1910		
240	80	414	320	83,2	20 300	1270	520	88,5	57 220	2200		
260	80	414	360	93,0	29 700	1650	560	98,3	74 000	2640		
280	80	414	400	103	39 700	1990	600	108	94 000	3130		
300	90	504	420	117	49 800	2370	620	123	113 000	3640		
320	90	504	460	127	64 800	2820	660	133	136 000	4120		
340	90	504	500	134	80 500	3220	700	140	162 500	4640		
360	110	630	500	142	84 000	3360	700	149	179 500	5130		
400	110	630	580	155	124 000	4270	780	162	228 000	5850		
450	125	630	650	171	172 000	5300	850	178	300 000	7050		
500	150	837	700	187	216 500	6180	900	195	358 000	7950		
550	175	837	750	199	259 000	6900	950	207	437 000	9200		
600	200	837	800	212	310 000	7750	1000	220	500 000	10 000		
HEA Wabenträger aus Breitflanschträgern HEA (DIE, IPBI)												
200	50	360	280	42,3	7 920	566	480	45,8	24 630	1030		
220	50	360	320	50,5	12 520	783	520	54,2	34 280	1320		
240	70	414	320	60,3	13 140	823	520	64,2	41 100	1580		
260	70	414	360	68,2	21 240	1180	560	72,1	64 170	2290		
280	70	414	400	76,4	29 630	1480	600	80,5	68 720	2290		
300	80	504	420	88,3	38 110	1810	620	92,8	85 110	2750		
320	80	504	460	97,6	49 880	2170	660	102	107 600	3260		
340	80	504	500	105	62 700	2510	700	110	126 300	3610		
360	100	630	500	112	67 250	2690	700	117	135 900	3880		
400	100	630	580	125	99 570	3430	780	131	184 100	4720		
450	115	630	650	140	138 900	4270	850	146	246 200	5800		
500	140	837	700	155	179 800	5140	900	161	304 200	6760		
550	165	837	750	166	217 300	5800	950	173	359 700	7570		
600	190	837	800	178	262 000	6550	1000	185	424 200	8480		

Träger Poutre		Code-Nr. für den Anschluss Code de l'attache	Schrauben / Boulons 10.9																	
IPE	M_p des Trägers, Fe 360 M_p de la poutre, Fe 360 [kNm]			Typ / Type	Abmessungen in mm / Dimensions en mm												Schweiss- nähte Soudures			
					Stirnplatte plaque front.			Lochbild / Trusquinage												
					b_p	d_p	h_p	e_1	e_2	e_3	e_4	w_1	w_2	w_3	a_1	a_F	a_w			
400	*	PEU 401	M 16	A	220		480	25	85	300	70	90	40	25	35					
	307	PEU 402	M 16	A	220	20	480	25	85	300	70	90	40	25	35	7	5			
	307	PEU 403	M 12	A	180	15	460	20	75	310	55	70	35	20	30	4	3			
450	*	PEU 404	M 20	A	250		540	30	90	350	70	100	45	30	40					
	399	PEU 405	M 20	A	250	20	540	30	90	350	70	100	45	30	40	8	5			
	399	PEU 406	M 16	A	220	20	530	25	85	350	70	90	40	25	35	7	5			
	399	PEU 407	M 12	A	200	15	510	20	75	360	55	80	40	20	30	4	3			
	384	PEU 408	M 12	B	180	15	510	20	75	360	55	70	35	20	30	4	3			
500	*	PEU 409	M 20	A	250		590	30	95	390	75	100	45	30	40					
	517	PEU 410	M 20	A	250	20	590	30	95	390	75	100	45	30	40	8	6			
	517	PEU 411	M 16	A	220	20	580	25	90	390	75	90	40	25	35	7	5			
550	*	PEU 412	M 20	A	250		640	30	95	440	75	100	45	30	40					
	653	PEU 413	M 20	A	250	20	640	30	95	440	75	100	45	30	40	9	6			
	653	PEU 414	M 16	A	220	20	620	25	90	440	65	90	40	25	35	6	4			
600	*	PEU 415	M 24	A	300		710	40	110	480	80	120	55	35	50					
	827	PEU 416	M 24	A	300	25	710	40	110	480	80	120	55	35	50	10	6			
	827	PEU 417	M 20	A	250	20	690	30	95	490	75	100	45	30	40	9	6			
	827	PEU 418	M 16	A	220	20	670	25	90	490	65	90	40	25	35	6	4			